王店镇百乐路40号厂区：

王店镇百乐路40号厂区年度环境检测

监测点位		排气筒编号	监测项目	频次监测	样品数/次	5月	10月	每季	每月	执行标准	排放限值
	电泳烘干废气进口		非甲烷总烃	1	3	√					
	电泳浸漆槽废气进口		非甲烷总烃	1	3	√					
	电泳废气排放口DA002	DA002	非甲烷总烃	1	3	√				《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1	<80 mg/m ³
	2号电泳废气进口 (单独出检测报告)		非甲烷总烃	1	3	√					
	2号电泳废气出口 (单独出检测报告)		非甲烷总烃	1	3	√				《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1	<80 mg/m ³
	混砂机废气排放口DA005	DA005	颗粒物	1	3	√				《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准	<120 mg/m ³
	砂处理废气排放口DA004	DA004	颗粒物	1	3	√				《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准	<120 mg/m ³
	熔化炉废气排放口DA001	DA001	颗粒物	1	3	√				《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准	<120 mg/m ³
	抛丸机废气排放口DA006	DA006	颗粒物	1	3	√				《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准	<120 mg/m ³
	造型机废气排放口DA003	DA003	颗粒物	1	3	√				《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准	<120 mg/m ³
	锅炉	DA0021	二氧化硫	1	3	√				《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值，其中NOx执行《关于印发<2019年嘉兴市大气污染质量攻坚方案>的通知》(嘉生态示范市创[2019]7号)要求	< 50 mg/m ³
氮氧化物			1	3				√	<30 mg/m ³		
低浓度颗粒物			1	3	√				<20 mg/m ³		
林格曼黑度			1	3	√				<1 mg/m ³		
	厂界四周		非甲烷总烃	1	3	√	√			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	<4 mg/m ³
	厂界四周		氨	1	3	√					<1.5mg/m ³

无组织废气	厂界四周		硫化氢	1	3	√				<0.06 mg/m ³	
	厂界四周		总悬浮颗粒物	1	3	√			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	<1 mg/m ³	
	厂区内（铸造车间门口1米处）		总悬浮颗粒物	1	3	√	√		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	<1 mg/m ³	
废水	污水站总排口	DW001	pH值	1	3	√	√		《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	6-9	
	污水站总排口		悬浮物	1	3	√	√			<400 mg/L	
	污水站总排口		五日生化需氧量	1	3	√	√			<300 mg/L	
	污水站总排口		化学需氧量	1	3	√	√			<500 mg/L	
	污水站总排口		总锌	1	3	√	√			<5 mg/L	
	污水站总排口		总锰	1	3	√	√			<5 mg/L	
	污水站总排口		氟化物	1	3	√	√			<20 mg/L	
	污水站总排口		石油类	1	3	√	√			<20 mg/L	
	污水站总排口		总镍	1	3	√	√			<1mg/L	
	污水站总排口		阴离子表面活性剂	1	3	√	√			<20 mg/L	
	污水站总排口		氨氮	1	3	√	√			《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)	<35mg/L
	污水站总排口		总磷	1	3	√	√				<8mg/L
	雨水		雨水排放口	DW003	pH值	1	3				√
雨水排放口		悬浮物	1		3			√	<70mg/L		
雨水排放口		化学需氧量	1		3			√	<100mg/L		
噪声	厂界四周		噪声	1	8			√	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类或4类	65（昼间）、55（夜间）	

南湖區亞中路588號廠區：

南湖區亞中路588號廠區年度環境檢測

監測點位		排氣筒編號	監測項目	頻次 監測	樣品 數/次	5月	10月	每季	每月	執行標準	排放限值
	電泳廢氣進口（南）		非甲烷總烴	1	3	√	√				
	電泳廢氣出口（南）DA0017	DA0017	非甲烷總烴	1	3	√	√			《工業塗裝工序大氣污染物排放標準》 （DB33/2146-2018）表2特別排放限值	<60 mg/m ³
	電泳廢氣出口（南）DA0017	DA0017	臭氣	1	3	√	√			《工業塗裝工序大氣污染物排放標準》 （DB33/2146-2018）表2	<800 mg/m ³
	電泳廢氣進口（北）		非甲烷總烴	1	3	√	√				
	電泳廢氣出口（北）DA0016	DA0016	非甲烷總烴	1	3	√	√			《工業塗裝工序大氣污染物排放標準》 （DB33/2146-2018）表2特別排放限值	<60 mg/m ³
	電泳廢氣出口（北）DA0016	DA0016	臭氣	1	3	√	√			《工業塗裝工序大氣污染物排放標準》 （DB33/2146-2018）表2	<800 mg/m ³
離心澆注機		DA0026	二氧化硫	1	3	√				《鑄造工業大氣污染物排放標準》（GB 39726-2020）表1燃氣爐排放限值標準	<100mg/m ³
			氮氧化物	1	3	√					<400 mg/m ³
			顆粒物	1	3	√					<30mg/m ³
鍋爐		DA0027	二氧化硫	1	3	√				《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271- 2014）表3大氣污染物特別排放限值，其 中NO _x 執行《關於印發〈2019年嘉興市區大 氣污染質量攻堅方案〉的通知》（嘉生態示 範市創[2019]7號）要求	<50 mg/m ³
			氮氧化物	1	3				√		<30 mg/m ³
			低濃度顆粒物	1	3	√					<20 mg/m ³
			林格曼黑度	1	3	√					<1 mg/m ³
廠界四周			非甲烷總烴	1	3	√	√		《工業塗裝工序大氣污染物排放標準》 （DB33/ 2146-2018）表6企業邊界大氣污 染物濃度限值	<4 mg/m ³	
廠界四周			臭氣濃度	1	3	√				<20 mg/m ³	
廠界四周			氨	1	3	√			《惡臭污染物排放標準》（GB 14554- 93）表1中的二級新擴改建標準值	<1.5 mg/m ³	

无组织废气	厂界四周		硫化氢	1	3	√				<0.06 mg/m ³	
	厂界四周		总悬浮颗粒物	1	3	√				《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度排放限值	<1 mg/m ³
	厂区内（车间门口1米处）		非甲烷总烃	1	3	√				《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1无组织排放限值	30mg/m ³ （监控点处任意一次浓度值）
	厂区内（车间门口1米处）		总悬浮颗粒物	1	3	√				《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1无组织排放限值	5mg/m ³ （监控点处1h 平均浓度限值）
废水	污水站总排口	DW001	悬浮物	1	3			√	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准	<400 mg/L	
	污水站总排口		五日生化需氧量	1	3			√		<300 mg/L	
	污水站总排口		石油类	1	3			√		<20 mg/L	
	污水站总排口		阴离子表面活性剂	1	3			√		<20 mg/L	
	污水站总排口		总氮	1	3			√	污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）B级	<70 mg/L	
雨水	雨水排放口	DW002	pH值	1	3			√	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	6-9	
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√		<70mg/L	
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	
雨水	雨水排放口	DW003	pH值	1	3			√	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	6-9	
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√		<70mg/L	
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	
雨水	雨水排放口	DW004	pH值	1	3			√	《污水综合排放标准》（GB8978-1997）一级标准	6-9	
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√		<70mg/L	
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	
雨水	雨水排放口	DW005	pH值	1	3			√	《污水综合排放标准》（GB8978-1998）一级标准	6-9	
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√		<70mg/L	
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	
	雨水排放口		pH值	1	3			√		6-9	

雨水	雨水排放口	DW006	悬浮物	1	3			√	《污水综合排放标准》 一级标准	(GB8978-1999)	<70mg/L
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	
雨水	雨水排放口	DW007	pH值	1	3			√	《污水综合排放标准》 一级标准	(GB8978-2000)	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√		<70mg/L	
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	
雨水	雨水排放口	DW008	pH值	1	3			√	《污水综合排放标准》 一级标准	(GB8978-2001)	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√		<70mg/L	
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	
雨水	雨水排放口	DW009	pH值	1	3			√	《污水综合排放标准》 一级标准	(GB8978-2002)	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√		<70mg/L	
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	
雨水	雨水排放口	DW010	pH值	1	3			√	《污水综合排放标准》 一级标准	(GB8978-2003)	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√		<70mg/L	
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	
雨水	雨水排放口	DW011	pH值	1	3			√	《污水综合排放标准》 一级标准	(GB8978-2004)	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√		<70mg/L	
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	
雨水	雨水排放口	DW012	pH值	1	3			√	《污水综合排放标准》 一级标准	(GB8978-2005)	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√		<70mg/L	
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	
雨水	雨水排放口	DW013	pH值	1	3			√	《污水综合排放标准》 一级标准	(GB8978-2006)	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√		<70mg/L	
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	
雨水	雨水排放口	DW014	pH值	1	3			√	《污水综合排放标准》 一级标准	(GB8978-2007)	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3			√		<70mg/L	
	雨水排放口		化学需氧量	1	3			√		<100mg/L	

雨水	雨水排放口	DW015	pH值	1	3				√	《污水综合排放标准》（GB8978-2008） 一级标准	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3				√		<70mg/L
	雨水排放口		化学需氧量	1	3				√		<100mg/L
雨水	雨水排放口	DW016	pH值	1	3				√	《污水综合排放标准》（GB8978-2009） 一级标准	6-9
	雨水排放口		悬浮物	1	3				√		<70mg/L
	雨水排放口		化学需氧量	1	3				√		<100mg/L
噪声	厂界四周		噪声	1	8				√	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3类或4类	65（昼间）（北厂界70昼间）、55（夜间）（北厂界55夜间）
废水比对	污水站总排口		pH值	1	3				√	《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准	6-9
	污水站总排口		化学需氧量	1	3				√		<500 mg/L
	污水站总排口		氨氮	1	3				√	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1排放限值	<35mg/L
	污水站总排口		总磷	1	3				√		<8mg/L

南湖区新风路1888号厂区：

南湖区新风路1888号厂区年度环境检测

监测点位		排气筒编号	监测项目	频次 监测	样品 数/ 次	5月	10月	每季	每月	执行标准	排放限值
	电泳废气进口（1#）		非甲烷总烃	1	3	√	√				
	电泳废气出口（1#）DA0026	DA0026	非甲烷总烃	1	3	√	√			《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB33/2146-2018) 表2特别排放限值	<60 mg/m ³
	电泳废气出口（1#）DA0026	DA0026	臭气	1	3	√	√			《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB33/2146-2018) 表2	<800 mg/m ³
	电泳废气进口（2#）		非甲烷总烃	1	3	√	√				
	电泳废气出口（2#）DA0027	DA0027	非甲烷总烃	1	3	√	√			《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB33/2146-2018) 表2特别排放限值	<60 mg/m ³
	电泳废气出口（2#）DA0027	DA0027	臭气	1	3	√	√			《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB33/2146-2018) 表2	<800 mg/m ³
1#离心浇注机DA001		DA028	二氧化硫	1	3	√				《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1燃气炉排放限值标准	<100mg/m ³
			氮氧化物	1	3	√					<400 mg/m ³
			颗粒物	1	3	√					<30mg/m ³
2#离心浇注机DA002		DA029	二氧化硫	1	3	√					<100mg/m ³
			氮氧化物	1	3	√					<400 mg/m ³
			颗粒物	1	3	√					<30mg/m ³
3#离心浇注机DA003		DA030	二氧化硫	1	3	√					<100mg/m ³
			氮氧化物	1	3	√					<400 mg/m ³
			颗粒物	1	3	√					<30mg/m ³
锅炉		DA031	二氧化硫	1	3	√				《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 表3大气污染物特别 排放限值，其中NOx执行《关于印发 <2019年嘉兴市区大气污染质量攻坚方 案>的通知》（嘉生态示范市创[2019]7 号）要求	<50 mg/m ³
			氮氧化物	1	3				√		<30 mg/m ³
			低浓度颗粒物	1	3	√					<20 mg/m ³
			林格曼黑度	1	3	√					<1 mg/m ³

无组织废气	厂界四周		非甲烷总烃	1	3	√	√			《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/ 2146-2018)表9企业边界大气污染物浓度限值	<4 mg/m ³
	厂界四周		臭气浓度	1	3	√				《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中的二级新扩改建标准值	<20mg/m ³
	厂界四周		氨	1	3	√					<1.5mg/m ³
	厂界四周		硫化氢	1	3	√					<0.06 mg/m ³
	厂界四周		总悬浮颗粒物	1	3	√				《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2	<1 mg/m ³
废水	污水站总排口	DW001	pH值	1	3	√				《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	6-9
	污水站总排口		悬浮物	1	3	√					<400 mg/L
	污水站总排口		五日生化需氧量	1	3	√					<300 mg/L
	污水站总排口		化学需氧量	1	3	√					<500 mg/L
	污水站总排口		总锰	1	3	√					<5 mg/L
	污水站总排口		色度	1	3	√					<30mg/L
	污水站总排口		总氮	1	3	√				污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)B级	<70 mg/L
	污水站总排口		氨氮	1	3	√				《工业企业废水氮磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)	<35mg/L
	污水站总排口		总磷	1	3	√					<8mg/L
噪声	厂界四周		噪声	1	8			√	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类或4类	65(昼间)(西厂界70昼间)、55(夜间)	